



Uienlader

Perfekte werking en veelzijdig



VSS AMAC Uienlader

De VSS AMAC Uienlader (UL) is speciaal gebouwd voor het opladen van uien. De VSS AMAC UL onderscheidt zich door zijn eenvoud en grote capaciteit. Service en onderhoud zijn tot een minimum beperkt en op eenvoudige wijze uit te voeren. De VSS AMAC UL beschikt over een uienopname met rol of klep. De lange zeefband heeft een kleine hellingshoek waardoor de uien niet terugrollen. De egelband scheidt loof van de uien. Via een transporteur met grote capaciteit komen de uien in de wagen.

Opties UL

- Gestuurde dissel
- Vlakstelling
- Doek in transporteur

Kenmerken UL

- Uienopname met rol of klep
- Diepte regelende wielen
- Kleine hellingshoek voor grote capaciteit
- 2 aangedreven kloppers onder de zeefmat
- Kloppers zijn traploos verstelbaar in intensiteit
- Egelband (hellingshoek en snelheid traploos verstelbaar)
- Brede lange transporteur met grote capaciteit (snelheid traploos regelbaar)
- Gestuurde as met automatische middenstand
- Onderhoudsarme aandrijving (geen kettingen)
- Werkverlichting
- Zwaailamp

Gegevens UL

Lengte	8 m
Breedte	2,6 m
Hoogte	3,9 m
Hoogte wagen	4 m
Zeefoppervlak	7,5 m ²
Breedte transporteur	0,9 m

- 1 Aangedreven kloppers 3 Transporteur
2 Uienopname met rol 4 Opname in verstek mogelijk

DETAILS

