



Uienloofklapper

Perfekte werking en veelzijdig



VSS AMAC Uienloofklapper

De VSS AMAC Uienloofklapper (LKU) is uitermate geschikt voor het snijden van uienloof. De VSS AMAC LKU onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid en robuuste constructie. Service en onderhoud zijn op een eenvoudige wijze uit te voeren dankzij de ruime kleppen.

De LKU is uitgevoerd met dubbele messen, hierdoor ontstaat er een grotere zuigkracht waardoor het loof omhoog gezogen wordt en platliggend loof ook afgesneden wordt. Tevens wordt het loof hierdoor beter versnipperd waardoor er een zeer goed eindresultaat verkregen wordt. De messen zijn van een zeer hoogwaardig staal vervaardigd. Het is deze kwaliteit, die u onder alle omstandigheden verzekerd van een lange levensduur. De VSS AMAC LKU is in verschillende werkbreedtes leverbaar: 1,5 m, 1,7 m en 2,25 m.

De VSS AMAC LKU is breed inzetbaar voor verscheidene gewassen zoals: witlof, wortelen, eenjarige plantuien en lilies.

Type	LKU 1,5	LKU 1,7	LKU 2,25
Massa	820 kg	850 kg	900 kg
Spoorbreedte	1,5 m	1,7 m	2,25 m
Werkbreedte	1,55 m	1,75 m	2,15 m
Aandrijving	PTO 1000		
Totale breedte	1,75 m	1,9 m	2,5 m
Totale lengte	1,8 m	1,8 m	2,15 m
Totale hoogte	1,1 m	1,1 m	1,1 m
Aantal Rotors	3	3	3
Aantal messen	12	12	12
RPM rotors	2500 RPM		
Wielen	540x172	540x172	592x15

Opties LKU

- Automatische diepteregeling
- Gedragen uitvoering achterop
- Combi uitvoering
- 4 wiel uitvoering
- Zijafvoer
- Verlichtingsset

- 1 Diepteregeling sensor
- 2 Hydraulisch verstelbare wielstellen
- 3 Dubbele messen
- 4 Aandrijving
- 5 Messen
- 6 Combinatie met rooier



DETAILS

VSS Amac BV

Noordland 23

4451 RP Heinkenszand

T +31 113 567050

F +31 113 563939

E info@vssamac.com

I www.vssamac.com