

## Vorraadrooier XL

- Rooibreedte 2100 mm
- Bandbreedte 2100 mm
- Schommelschaar met diepteregelende wielen
- 1 rooiband
- Aangedreven invoerrondsel
- 2 zeefbanden
- Totaal 7 aangedreven kloppers
- Kloppers hydraulisch instelbaar
- Hydraulische vlakstelling
- Besturing op wielen
- Zwadlegger



## VR 3000

De VSS AMAC Voorraadrooier (VR 3000) is uitermate geschikt voor het rooien van aardappelen, als optie kan de machine aangepast worden voor uien of andere gewassen. De VSS AMAC VR 3000 onderscheidt zich door zijn grote capaciteit en wendbaarheid. Service en onderhoud zijn tot een minimum beperkt en op eenvoudige wijze uit te voeren. De VSS AMAC VR 3000 beschikt over 2 onafhankelijke invoerkanalen, welke apart in diepte geregeld worden. In de roomat is 1 instelbare klopper gemonteerd, in de zeefmat 2 instelbare kloppers. De lange zeefband heeft veel zeefcapaciteit en een kleine hellingshoek waardoor het product niet terugrolt. De machine is uitgevoerd met aflegbanden, deze kunnen worden gebruikt als bunker. Als de aflegbanden dichtgeklapt worden stoppen deze automatisch met draaien; zo kan in totaal 15 m gereden worden zonder af te leggen.



Aflegband



Uienlader

## Onze klanten gebruiken ook de volgende machines:



Zaaibedbereider



Frontbereider



Drukrol

## VSS Amac BV

Noordland 23  
4451 RP Heinkenszand

T +31 113 567050  
F +31 113 563939  
E [info@vssamac.com](mailto:info@vssamac.com)  
I [www.vssamac.com](http://www.vssamac.com)

## Uw dealer:

# VSS AMAC

**“VSS AMAC voor de complete uienoogst!”**



Uienloofklapper  
Vorraadrooier  
Uienlader  
Vorraadrooier XL  
VR 3000



## Uienloofklapper

De VSS AMAC Uienloofklapper (LKU) is uitermate geschikt voor het snijden van uienloof.

De VSS AMAC LKU onderscheidt zich door zijn veelzijdigheid en robuuste constructie. Service en onderhoud zijn op een eenvoudige wijze uit te voeren dankzij de ruime kleppen.

De LKU is uitgevoerd met dubbele messen, hierdoor ontstaat er een grotere zuigkracht waardoor het loof omhoog gezogen wordt en platliggend loof ook afgesneden wordt. Tevens wordt het loof hierdoor beter versnipperd waardoor er een zeer goed eindresultaat verkregen wordt.

De messen zijn van een zeer hoogwaardig staal vervaardigd. Het is deze kwaliteit, die u onder alle omstandigheden verzekerd van een lange levensduur.

De VSS AMAC LKU is in verschillende werkbreedtes leverbaar: 1,5 m, 1,7 m en 2,25 m. De VSS AMAC LKU is breed inzetbaar voor verscheidene gewassen zoals: witlof, wortelen, eenjarige plantuien en lelies.

### Opties:

- Automatische diepteregeling
- Gedragen uitvoering achterop
- Combi uitvoering
- 4 wiel uitvoering
- Zijafvoer
- Verlichtingsset



## Vorraadrooier

De VSS AMAC VR is ontworpen voor uien, geteeld op het

zogenaamde rijpadensysteem en voor het rooien van

aardappelen op ruggen. In combinatie met een VSS

AMAC LKU of LK Loofklapper is het loofklappen,

rooien en zwadleggen slechts een werkgang.

De VSS AMAC VR is bovendien een degelijk

gebouwde machine en kan op eenvoudige

wijze aan de tractor gekoppeld worden.

De intensiteit van de aangedreven

kloppers is instelbaar. Om stilstand tijdens

het rooien te voorkomen is de rooias-

lagering verbeterd en uitgerust met een

automatischsmeersysteem.

### Opties:

- Rooias of schudschaar
- Steek van banden 36 of 42 mm
- Invoerrondsel
- Automatische diepteregeling
- Extra steunwielen naast aandrukrol
- Grondschuif voor zwadlegger
- Afvoerband



## Uienlader

De VSS AMAC Uienlader (UL) is speciaal gebouwd voor het opladen van uien. De VSS AMAC



UL onderscheidt zich door zijn eenvoud en grote capaciteit. Service en onderhoud zijn tot een

minimum beperkt en op eenvoudige wijze uit te voeren. De VSS AMAC UL beschikt over een

uienopname met rol of klep. De lange zeefband heeft een kleine hellingshoek waardoor de uien

niet terugrollen. De egelband scheidt loof van de uien. Via een transporteur met grote capaciteit

komen de uien in de wagen.



### Opties:

- Gestuurde dissel
- Vlakstelling
- Doek in transporteur

### Kenmerken:

- Uienopname met rol of klep
- Diepte regelende wielen
- Kleine hellingshoek voor grote capaciteit
- 2 aangedreven kloppers onder de zeefmat
- Kloppers zijn traploos verstelbaar in intensiteit
- Egelband (hellingshoek en snelheid traploos verstelbaar)
- Brede lange transporteur met grote capaciteit (snelheid traploos regelbaar)
- Gestuurde as met automatische middenstand
- Onderhoudsarme aandrijving (geen kettingen)
- Werkverlichting
- Zwaailamp