

Technische specificaties

Type	VRU 1420	VRU 1700	VRU 2100	VRU XL
Massa	1150	1300 kg	1950 kg	3800 kg
Werkbreedte	142 cm	170 cm	2100 cm	2100 cm
Zeefoppervlak	3,55 m ²	4,25 m ²	5,25 m ²	16 m ²
Totale breedte	198 cm	226 cm	270 cm	280 cm
Totale hoogte	125 cm	125 cm	125 cm	250 cm
Totale lengte	420 cm	420 cm	420 cm	1200 cm
Roterende kloppers	2	2	2	7
Zwadlegger	50-70 cm	50- 70 cm	60-80 cm	80 cm



Vorraadrooier uien

Perfecte werking en veelzijdig

VSS Amac

Noordland 23
4451 RP Heinkenszand

T +31 113 567050

F +31 113 563939

E info@vssamac.com

I www.vssamac.com

Uw dealer:



VSS Amac VR

De VSS AMAC VR is ontworpen voor uien, geteeld op het zogenaamde rijpadensysteem en voor het rooien van aardappelen op ruggen. In combinatie met een VSS AMAC LKU of LK Loofklapper is het loofklappen, rooien en zwadleggen slechts een werkgang. De VSS AMAC VR is bovendien een degelijk gebouwde machine en kan op eenvoudige wijze aan de tractor gekoppeld worden. De intensiteit van de aangedreven kloppers is instelbaar. Om stilstand tijdens het rooien te voorkomen is de rooias-lagering verbeterd, en uitgerust met een automatisch smeersysteem.

Opties

- Rooias of schudschaar
- Steek van banden 36 of 42 mm
- Invoerrondsel
- Automatische diepteregeling
- Extra steunwielen naast aandrukrol
- Grondschiuf voor zwadlegger
- Afvoerband



VSS Amac VRU XL

- Rooibreedte 2100 mm
- Bandbreedte 2100 mm
- Schommelschaar met diepteregelende wielen
- 1 rooiband
- Aangedreven invoerrondsel
- 2 zeefbanden
- Totaal 7 aangedreven kloppers
- Kloppers hydraulisch instelbaar
- Hydraulische vlakstelling
- Besturing op wielen
- Zwadlegger



- | | |
|-------------------------|------------------|
| 1 Rooias | 5 Diepteregeling |
| 2 Smeersysteem rooias | 6 Aandrukrol |
| 3 Zelfsturende schijven | 7 Zwadlegger |
| 4 Invoerrondsel | 8 Buffer |

- | |
|------------------|
| 1 Mes |
| 2 Verdeelrondsel |
| 3 Kloppers |
| 4 Zwadleggers |

DETAILS



VRU XL

